



ASCANELLI

LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

FICHA TÉCNICA: TOLVA AUTODESCARGABLE *MAGNUM* **30^{tn} / 37000^{Lts}**

Volúmen:	(s/ copete) 37 m ³
Peso:	7000 kg
Ejes de Rueda:	Delantero con avitrén sobre aro giratorio a bolillas. Punta de eje desmontables para colocar balanza. Eje trasero con sistema balancín autodireccionable. En todos los casos con mazas en baño de aceite.
Rodados:	23,1-30 – Cant: 6
Llanta:	20" x 30" x 1/2 (Centro 10 agujeros tipo MB)
Accionamiento:	Toma de fuerza tractor – 540 rpm máx.
Potencia requerida.	150 HP mínimo
Caja de mando.	Rel.: Z14 – Z21 En baño de aceite con engranajes cónicos. Acciona en forma simultánea los sin fines de tubo descarga y barredores a través de un puente de mando a engranajes de cadena ASA 80/2.-
Tubo de descarga:	500 mm de diámetro
Regulación descarga:	Con sistema de guillotina accionada hidráulicamente.
Sin fines:	Balanceados electrónicamente y cementados, acoplados los inferiores de barredores entre sí mediante eje y buje estriado.
Comando hidráulico:	A través de dos cilindros hidráulicos comandados desde el tractor: – Cilindro hidráulico apertura y cierre tubo descarga, con freno progresivo en ambos extremos del recorrido. – Cilindro hidráulico para accionamiento guillotina.
Compuerta inferior:	Sistema de apertura de descarga inferior con el piso de la batea volcable en su totalidad, independiente lado izquierdo del lado derecho.
Instalación eléctrica:	Luces de posición, indicadores de giro, luces de stop y reflector en tubo de descarga.
Cobertor de lona:	Accionado desde el piso con cierre total, con parantes reforzados.
Paragolpe:	Permite plegarse hacia arriba.

Opcionales

Sistema de pesaje:	Balanza electrónica con puntas de ejes desmontables y celdas sobre el eje trasero.
Cabezal Giratorio:	Exclusivo sistema de boquilla superior giratoria hidráulicamente.