

MIXER

RS1600 RS2000 RS2600

Nuevo



- ▶ Robustez y Durabilidad.
- ▶ Cuba con paredes de **6 mm** de espesor, piso de **19 y 15mm**.
- ▶ Sinfín de **15 mm** de espesor.
- ▶ Pesaje de **cuba** con celdas **independientes**.
- ▶ Acarreador a cadenas regulable en altura y con movimiento lineal en Rs2000.
- ▶ Opcional cuba y sinfín con revestimiento parcial anti desgaste.
- ▶ Caja escuadra de engranajes con sistema planetario en sin fin.
- ▶ Puerta de descarga comandada hidráulicamente.
- ▶ Caja de alta y baja velocidad.
- ▶ Sistema auto-direccionable eje balancín trasero en RS2600.

NUTRIR
con fuerza
ASCANELLI



ASCANELLI

LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN



ASCANELLI

LA FUERZA DE LA INNOVACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXERS

MODELO	RS 1600	<i>Nuevo</i> RS 2000	RS 2600
CAPACIDAD	14 m3 (volumen caja mezcladora)	20 m3 (volumen caja mezcladora)	24 m3 (volumen caja mezcladora)
CARGA ADMISIBLE	6500 kg	9100 kg	11000 kg
PESO	4400 kg	6900 kg	7400 kg
EJE DE RUEDA	Simple fijo	Simple fijo	Eje balancín, con 4 ruedas
RODADOS	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cant: 2	600 / 40-22.5 - Cant: 2	500 / 45-22.5 - 16 Telas - Cant: 4
LLANTA	16" x 22.5" x 1/2" (cen 10 ag. tip MB)	20" x 22.5" x 5/8" (cen 10 ag. tipo MB)	16" x 22.5" x 1/2" (cen 10 ag. tipo MB)
ACCIONAMIENTO	Toma de fuer del tract- 540 RPM max.		
POTENCIA REQUERIDA	90HP con caja/120HP directo mín.	150 HP mínimo	150 HP mínimo
CONSTRUCCIÓN DEL SIN FIN	1 sin fin - Espesor de alas 5/8"	2 sin fines - Espesor de alas 5/8"	2 sin fines - Espesor de alas 5/8"
REVOLUCIONES DEL SIN FIN	Directo 34 rpm / 2 veloc 34 rpm y 18 rpm con caja reductora.	2 velocidad 34 rpm y 18 rpm	2 velocidad 34 rpm y 18 rpm
CANT. DE CUCHILLAS DE CORTE	9 cuchillas (6+3). Con dos contra cuchillas regulables restrictoras.		
ESP. DE PISO DE TOLVA	3/4" (19.05 mm)	5/8" (15.88 mm)	3/4" (19.05 mm)
ESP. DE PAREDES DE TOLVA	1/4" (6.35 mm)		
ACCIONAMIENTO SIN FIN	A través de caja escuadra con sistema planetario de reducción de alta resistencia y confiabilidad, accionado a través de una caja de alta/baja 1:1 ó 1.8:1.		
SISTEMA DE COMANDO	Hidráulico		
SISTEMA DE DESCARGA	Acarreador a cadenas, regulable en altura con cilindro hidráulico.	Acarreador a cadenas, con movimiento lineal.	Acarreador a cadenas, regulable en altura con cilindro hidráulico.
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible barra de mando.		
SISTEMA DE PESAJE	Balanza electrónica con 4 celdas, dispuestas en el chasis las cuales trabajan sobre la cuba.		
RADIO DE GIRO APROX.	Radio interno 4.1 m	Radio interno 5 m	Radio interno 5 m



Descargá más info desde la web



REPUESTOS

03571-422920

+54 9 3571 576480



24

SERVICIO TÉCNICO

3571-606246

rsaserviciotecnico@gmail.com

Pte. Arturo Illía y Río Primero
Ruta 6 cno. a Tancacha - Río Tercero - Córdoba
03571 - 421973/423691

www.ascanellisa.com.ar



RS 1600



RS 2000

Nuevo



RS 2600

